

Sistema de prueba, calibración automática y multicargador GALAXY® GX2



Chile

La estación Galaxy GX2 realiza pruebas de respuesta (bump test) y calibración con gas de manera automática.

La operación es simple e intuitiva, cuenta con pantalla a color y táctil, además de soporte para cilindro inteligente que reconoce automáticamente la composición y la fecha de vencimiento del cilindro en cuanto se conecta al sistema.

El cargador multiunidades (opcional) carga hasta 4 detectores ALTAIR 4/4X o 5/5X, con indicadores LED: rojo para carga en proceso y verde para carga completada o mal insertado.



Con la capacidad de expandirse hasta 10 bases de prueba y, al utilizar el modelo con 4 válvulas, permitir la conexión de hasta 4 soportes de cilindro, ofrece flexibilidad y escalabilidad. Totalmente compatible con el software GRID para almacenamiento de datos. En caso de necesitar más información, consulte a MSA.

Aplicación

Este sistema fue diseñado para automatizar los procesos, promoviendo ahorro de cilindros y ofreciendo una solución ágil y eficiente para la realización de pruebas de respuesta (bump test) y ajustes según las necesidades.

Garantía

2 años de garantía. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.

Contenido de la Caja

Soporte de cilindro, fuente de alimentación, cable de energía y guía de instrucciones.

www.MSAafety.com

MSA Argentina
Av. Belgrano #2470
Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel.: +54 11 4727 4600
info.ar@MSAafety.com

MSA Brasil
Av. Roberto Gordon, 138
Diadema, Sao Paulo
Brasil 09990-901
Tel.: +55 11 4070 5999
vendas@MSAafety.com

MSA Colombia
Carrera 85D #46A-65
Complejo San Cayetano Bod.19
Bogotá, Colombia
Tel.: +57 601 5085651
ventas.colombia@MSAafety.com

MSA México
Avenida del Conde #6
Parque Ind. El Marqués
Querétaro. CP 76246
Tel.: +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAafety.com

MSA Perú
Los Telares 139
Urb. Vulcano, Ate
Lima, Peru
Tel.: +51 (1) 618 0900
info.pe@MSAafety.com

MSA Chile
Domingo Arteaga 600
Macul, Santiago, Chile
Tel.: +56 (2) 2947 5799
info.cl@MSAafety.com

Dimensiones	Unidad de prueba (L x P x A) 16,51 x 20,07 x 29,97 cm Soporte de cilindro (L x P x A) 16,51 x 15,49 x 29,97 cm Cargador multiunidades (L x P x A) 16,51 x 16,36 x 29,97 cm
Diseño	Carcasa de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
Pantalla	La pantalla táctil sirve para la interacción con el usuario utilizando únicamente los dedos. No use guantes, ya que pueden interferir en la operación. El protector de pantalla adjunto evita daños y no debe retirarse. Protectores de pantalla de repuesto pueden adquirirse en MSA.
Contraseña predeterminada	672
Peso	1,6 kg
Rango de temperatura	Unidad de prueba y soporte de cilindro: 0–40°C Cargador multiunidades: 10–35°C
Consumo de energía	Unidad de prueba: < 7,0 W Soporte de cilindro: < 1,0 W Cargador multiunidades: < 13,0 W
Alimentación de energía	100 – 240 VCA, 47 – 63 Hz

Nota Importante

Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos presentados. El uso y las capacidades de los productos deben seguir rigurosamente las instrucciones del manual del usuario, que contiene información detallada sobre el uso y cuidados adecuados, incluyendo advertencias y precauciones. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair 2X

P/N: 10128644 Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 - Altair, Altair Pro, Altair 2X - **1 válvula:** conexión máxima con 1 soporte de cilindro.

P/N: 10128643 Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair, Altair Pro, Altair 2X – **4 válvulas:** conexión máxima con 4 soportes de cilindro.



Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair 5X

P/N: 10128637 Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair 5/5X – **1 válvula:** conexión máxima con 1 soporte de cilindro.

P/N: 10128636 Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair 5/5X/5X IR/5X PID – **4 válvulas:** conexión máxima con 4 soportes de cilindro.



Sistema de prueba y calibración automática GALAXY® GX2 – 4XR

P/N: 10128651 Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair 4/4X/4XR – **1 válvula:** conexión máxima con 1 soporte de cilindro.

P/N: 10128640 Sistema de prueba y calibración automática GALAXY GX2 – Altair 4/4X/4XR – **4 válvulas:** conexión máxima con 4 soportes de cilindro.



Soporte electrónico para cilindro

P/N: 10105756 Soporte electrónico para cilindro con regulador – conexión con sistema GALAXY GX2.



Cargador multiunidades GALAXY GX2 Altair 4/4X/4XR

P/N: 10127423 Cargador multiunidades GALAXY GX2 ALTAIR 4/4X/4XR para carga simultánea de hasta cuatro detectores.



Cargador multiunidades GALAXY GX2 para ALTAIR 5/5X/5X IR/5X PID

P/N: 10127428 Cargador multiunidades GALAXY GX2 ALTAIR 5/5X/5X IR/5X PID para carga simultánea de hasta cuatro detectores.



Fuente de alimentación

P/N: 10124286 Fuente de alimentación de repuesto GALAXY GX2 (no incluye cable de energía).



Tarjeta de memoria SD

P/N: 10127111 Tarjeta de memoria SD 4 GB.



Llave USB GX2

P/N: 10123937 Llave USB de seguridad digital GX2 – configuración de instrumentos y firmware GALAXY GX2.



Cubierta protectora GX2

P/N: 10125907 Cubierta protectora para conexión lateral de la estación GALAXY.



Filtro de aire limpio

P/N: 10050789 Filtro de aire limpio GALAXY GX2.



Kit de repuesto - GX2

P/N: 10127020 Kit de repuesto de piezas sobrantes (acoples, espigas, tapón, O-ring soporte de cilindro, protector de pantalla y tornillos).