

LITIO RECARGABLE

NSR-9920XL

LINTERNA PERSONAL O DE SERVICIO

NIGHTSTICK
Life Depends on Light

DOWNWARD FACING FLOODLIGHT



El reflector orientado hacia abajo proporciona una luz suave y desenfocada para leer o caminar, o mayor seguridad en el modo Dual-Light™



El interruptor de tapa trasera brinda al usuario opciones de control convenientes basadas en el agarre.



La luz incluye un **cargador integrado diseñado para montarse en la pared o en el tablero** con los adaptadores de CA / CC incluidos.



Construido de **polímero de nylon relleno de vidrio** con moleteado agresivo para un agarre positivo.



1100 LÚMENES

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

© 2024 Bayco Products Inc. Items shown are intended as a visual representation for informational purposes only and are subject to change without notice. Visit nightstick.com for product updates.

LINTERNA PERSONAL O DE SERVICIO

LITIO RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- NSR-9920XL, UPC 0 17398 80388 5

APLICACIONES DE MERCADO

- Aplicación de la ley, seguridad, artículos deportivos, bomberos, rescate, industrial y automotriz

CERTIFICACIONES

- CE, CEC, BIS,

MATERIAL DE LA CAJA

- Polímero de nylon relleno de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO LINTERNA

- ALTA: 1100L, 4.25 horas tiempo de ejecución
- MEDIA: 500L, 16 horas tiempo de ejecución
- BAJA: 300L, 40 horas tiempo de ejecución

LUZ DE INUNDACIÓN

- ALTA: 250L, 12 horas tiempo de ejecución

DUAL-LIGHT

- 800L, 6 horas tiempo de ejecución

TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTROBOSCÓPICO

- 6 hrs. runtime

CANDELA

- ALTA: 29,033
- MEDIA: 12,014
- BAJA: 7,296

DISTANCIA DEL HAZ

- ALTA: 341m
- MEDIA: 219m
- BAJA: 171m

CLASSIFICACIÓN DE AGUA

- IP-X7 Impermeable

CLASIFICACIÓN DE GOTA

- 2 metros

DIMENSIONES

- LENGTH: 9.5 in (241 mm)
- HANDLE DIAMETER: 1.2 in (30 mm)
- HEAD DIAMETER: 1.6 in (41 mm)
- WEIGHT: 10.9 oz (309 g)

BATERÍA

- Batería de iones de litio recargable

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ ESTÁ INCLUIDO

- Linterna
- Anillo de prevención de rodadura
- Batería de iones de litio recargable
- Fuente de alimentación de CA
- Fuente de alimentación de CC
- Manual de instrucciones

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	FLOOD HIGH	DUAL-LIGHT
	1100 LUMENS	250 LUMENS	800 LUMENS
	4h 25min	12h	6h
	341m		
	29033cd		
			
CERTIFIED   			