

3 PILAS AA

XPP-5422GMX

LINTERNA DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

DUAL-LIGHT

La Dual-Light de **300 lúmenes** permite el funcionamiento simultáneo de la linterna y el foco

CLASE I
DIVISIÓN 1

IP-67
DUST/WATER
PROOF


INTEGRATED
HEAVY-DUTY
MAGNET



Funcionamiento simultáneo como linterna y como foco



El potente imán de la base permite un uso «manos libres»



Haz de luz de linterna bien enfocado



El cuerpo de polímero duradero es resistente a impactos y a sustancias químicas



300 LÚMENES

1-800-233-2155

1-469-326-9400

nightstick.com

LINTERNA DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE SEGURA

2 BATERÍAS AA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPP-5422GMX, UPC 0 17398 80585 8

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industriales

CERTIFICACIONES

- ETLus, CE, UKCA

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de ingeniería

LÚMENES/TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO

LINTERNA

- 235 L, 14 horas de autonomía

PROYECTOR

- 130 L, 20 horas de autonomía

DUAL-LIGHT

- 300 L, 10 horas de autonomía

CANDELA

- 7 970

DISTANCIA DEL HAZ

- 187 m

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 a prueba de polvo / resistente al agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 7.2 pulgadas (183 mm)
- DIÁMETRO DEL MANGO: 1.1 pulgadas x 1.5 pulgadas (28 mm x 38 mm)
- DIÁMETRO DEL CABEZAL: 1.8 pulgadas (46 mm)
- PESO: 6.9 oz (196 g)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Pilas AA (no incluidas)

GARANTÍA

- De por vida limitada

LO QUE INCLUYE

- Linterna
- Cordón desmontable
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD			
	LUMENS 235	LUMENS 130	LUMENS 300
	14 h 187	20 h	10 h
	m		
	7970 cd		
	2 m		
	1 m		

Bayco Products, Inc.
410 S. Sanden Blvd. Wylie,
CO 80598

Intertek

ID 4003544
SEGURIDAD INTRÍNSECA
SECURITE INTRINSEQUE

XPP-5422GMX

CE UK
CA CA

CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS A-D, T3
CLASE II y III, DIVISIÓN 1, GRUPOS E-G,
T135C CLASE I, ZONA 0, IIC, T3
CLASE I, ZONA 20, IIIC, T135C

-20 °C ≤ Tamb ≤ +40 °C
1,5 V/celda alcalina AA



