

3 PILAS AA

XPP-5456G

LINTERNA FRONTAL DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™



Incluye una correa de goma resistente y una correa de nylon para el casco de seguridad.



ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua con resistencia a caídas de hasta 2 metros.



Cabezal inclinable ajustable con trinquete, fabricado con una carcasa de polímero de ingeniería



Distribución equilibrada del peso, lo que reduce la fatiga en el cuello.

CERTIFICADO



175 LÚMENES

1-800-233-2155

• 1-469-326-9400

• nightstick.com

LINTERNA DE CABEZA DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE SEGURA

3 PILAS AA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPP-5456G, UPC 0 17398 80156 0

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industria, automoción, fuerzas de seguridad, bomberos y rescate

CERTIFICACIONES

- cETLus, CE, ATEX, IECEx, MSHA

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de ingeniería

LÚMENES DEL HAZ DE LUZ/TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO

- BLANCO: 100 L, 18 horas de autonomía

LÚMENES DEL HAZ ANCHO/TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO

- BLANCO ALTO: 90 L, 13,5 horas de autonomía

- BLANCO BAJO: 20 L, 75 horas de autonomía

- ROJO: 18 L, 37 horas de autonomía

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LUZ DOBLE

- 175 L, 6,5 horas de autonomía

CANDELA

- 4,820

DISTANCIA DEL HAZ

- 140 m

CLASIFICACIÓN DE POLVO/AGUA

- ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 3.3 pulgadas (84 mm)

- ANCHO: 3.3 pulgadas (84 mm)

- PROFUNDIDAD: 3.5 pulgadas (89 mm)

- PESO: 9.5oz (269 g)

BATERÍA

- AA

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Linterna frontal
- Cinta elástica antideslizante para la cabeza
- Correa de goma para casco
- 3 pilas AA

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	FLOOD LOW	DUAL-LIGHT
	100 LUMENS	18 LUMENS	175 LUMENS
	18h	37h	6h 30min
	140m		
	4820cd		

Permissible Nightstick XPP-5456G Headlamp

MSHA APPROVAL No. 20-A130002-0

TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY

- WARNINGS:
- 1) MSHA approved for use with three AA Duracell Type PC1500, Energizer Type EN91, and Energizer Type L91 batteries only.
 - 2) Energizer Lithium (Type L91) batteries are to be replaced by a qualified technician only.
 - 3) Replace the batteries in fresh air only.
 - 4) Replace all batteries at the same time.
 - 5) Do not mix batteries from different manufacturers or of different types.
 - 6) The Model XPP-5456G Safety Headlamp must not be opened in areas where permissibility is required.
 - 7) The Model XPP-5456G Safety Headlamp is approved as a mine light under 30CFR, Part 20. It is not approved as a cap lamp under 30CFR, Part 19.

ETL
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T3
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Gc
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Gc
Ex ia I Ma
Ex ia IIC T3 Gc
Intertek ITS 13 ATEX27838K
IECEx ETL 13 0025X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell AA Alkaline

CE 2575

Conforms to:
ANSI/UL STD 913, ANSI/UL
60079-0, ANSI/UL 60079-11
ANSI/ISA 60079-25

Certified to:
CAN/CSA STD C22.2 No 157
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0
CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11
CSA STD C22.2 No 25

CERTIFIED

