

3 PILAS AA

XPP-5458G

LINTERNA FRONTAL DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™



Incluye una correa de goma resistente y una correa de nylon para el casco de seguridad.



ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua con resistencia a caídas de hasta 2 metros.



Cabezal inclinable ajustable con trinquete, fabricado con una carcasa de polímero de ingeniería



Distribución equilibrada del peso, lo que reduce la fatiga en el cuello.

CERTIFICADO



190 LÚMENES

1-800-233-2155

• 1-469-326-9400

• nightstick.com

LINTERNA DE CABEZA DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE SEGURA

3 PILAS AA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPP-5458G, UPC 0 17398 80158 4

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industria, automoción, fuerzas de seguridad, bomberos y rescate

CERTIFICACIONES

- cETLus, CE, ATEX, IECEx, MSHA

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de ingeniería

LÚMENES DEL HAZ DE LUZ / TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO

- BLANCO: 130 L, 14 horas de autonomía

LÚMENES DEL HAZ ANCHO/TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO

- BLANCO ALTO: 100 L, 12 horas de autonomía

- BLANCO BAJO: 25 L, 70 horas de autonomía

- VERDE: 21 L, 37 horas de autonomía

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DOBLE

- 190 L, 6 horas de autonomía

CANDELA

- 3 500

DISTANCIA DEL HAZ

- 120 m

CLASIFICACIÓN DE POLVO/AGUA

- ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 3.3 pulgadas (84 mm)

- ANCHO: 3.3 pulgadas (84 mm)

- PROFUNDIDAD: 3.5 pulgadas (89 mm)

- PESO: 9.5oz (269 g)

BATERÍA

- AA

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Linterna frontal

- Cinta elástica antideslizante para la cabeza

- Correa de goma para casco

- 3 pilas AA

FL 1 STANDARD	SPOT HIGH	FLOOD LOW	DUAL-LIGHT
	130 LUMENS	21 LUMENS	190 LUMENS
	14h	37h	6h
	120m		
	3500cd		
	2m		
	1m		

Permissible Nightstick XPP-5458G Headlamp

MSHA APPROVAL No. 20-A130002-0

TESTED FOR INTRINSIC SAFETY IN METHANE-AIR MIXTURES ONLY

WARNINGS: 1) MSHA approved for use with three AA Duracell Type PC1500, Energizer Type EN91, and Energizer Type L91 batteries only.

2) Energizer Lithium (Type L91) batteries are to be replaced by a qualified technician only.

3) Replace the batteries in fresh air only.

4) Replace all batteries at the same time.

5) Do not mix batteries from different manufacturers or of different types.

6) The Model XPP-5458G Safety Headlamp must not be opened in areas where permeability is required.

7) The Model XPP-5458G Safety Headlamp is approved as a mine light under 30CFR, Part 26. It is not approved as a cap lamp under 30CFR, Part 19.

CLASS I DIV 1 GRP A-D T3 Ex ia I Ma
CLASS II & III DIV 1 GRP E-F T135C Ex ia IIC T3 Ga
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T3 Ga Intrinsik ITS 13 ATEX27838X
CLASS I ZONE 0 Ex ia IIC T3 Ga IECEx ETL 13 0025X
Ⓜ IIM 1 Ex ia I Ma -20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
Ⓜ IIM 1 G Ex ia IIC T3 Ga 1.5V/Cell AA Alkaline

CE 2575

Conforms to: ANSI/UL STD 913, ANSI/UL 60079-0, ANSI/UL 60079-11, ANSI/ISA 60079-26

Certified to: CAN/CSA STD C22.2 No 157, CAN/CSA STD C22.2 No 60079-0, CAN/CSA STD C22.2 No 60079-11, CSA STD C22.2 No 25

