

3 PILAS AAA

XPP-5460GX/GCX

LINTERNA FRONTAL DE DOBLE ILUMINACIÓN

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™



XPP-5460GX con correa de hule

XPP-5460GCX



**DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY**

**IP-67
DUST/WATER
PROOF**

**CLASE I
DIV 1**


**ATEX
ZONA 0
IECEx**



Resistente al polvo y al agua, con clasificación IP-67 para entornos exigentes.



Interruptores dobles frontales de mayor tamaño, que permiten cambiar fácilmente entre las opciones de haz incluso con guantes puestos.



Diseño de perfil bajo para dejar espacio libre en la visera, en la mayoría de los cascos y cascos de seguridad.



Tecnología de doble iluminación: foco concentrado y proyector de área al mismo tiempo.



200 LÚMENES

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

LINTERNA DE CABEZA DE DOBLE LUZ INTRÍNSECAMENTE SEGURA

3 pilas AAA

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPP-5460GCX,UPC 0 1739880605 3
- XPP-5460GX,UPC 017398806046

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industria, automoción, fuerzas de seguridad, bomberos y rescate

CERTIFICACIONES

- cULus, ATEX, IECEx, CE, NFPA

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de nylon reforzado con fibra de vidrio

LÚMENES DEL HAZ CONCENTRADO/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- MÁXIMO: 180 L, 3,5 horas de autonomía
- BAJO: 100 L, 10 horas de autonomía

LÚMENES DEL PROYECTOR/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- ALTO: 180 L, 3,5 horas de autonomía
- BAJO: 100 L, 10 horas de autonomía

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DOBLE

- 200 L, 3 horas de autonomía

CANDELA

- ALTO: 2,800
- BAJO: 1 399

DISTANCIA DEL HAZ

- 74 m

RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 a prueba de polvo y agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 3.54 pulgadas (90 mm)
- ANCHO: 1.5 pulgadas (40 mm)
- PROFUNDIDAD: 1.8 pulgadas (48 mm)
- PESO: 5.8oz (166 g)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- AAA

GARANTÍA

- De por vida limitada

LO QUE INCLUYE

- Linterna frontal
- Soporte para casco (solo XPP-5460GCX)
- Correa de hule resistente para casco
- Correa elástica para la cabeza
- Manual de instrucciones
- 3 pilas AAA

FL 1 STANDARD	FOCO ALTO	FOCO BAJO	LUZ DOBLE
	180 LUMENS	100 LUMENS	200 LUMENS
	3 h 30 min	10 h	3 h
	106 m		
	2800 cd		
CERTIFICADO 			