

RECARGABLE POR USB CON BATERÍA DE IONES DE LITIO

LINTERNA FRONTAL DE DOBLE LUZ

XPR-5553G

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY



Foco y proyector Dual-Light™ al mismo tiempo




DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY

IP-67
DUST/WATER
PROOF

CLASE I
DIVISIÓN 1



Incluye cierres reutilizables 3M Dual Lock para su aplicación en cascos sin banda



Resistente al agua (IP-67), a los impactos y a los productos químicos



Interruptor único ubicado en la parte superior de la luz para un fácil acceso



KIT DE CASCO ZERO BAND INCLUIDO



250 LÚMENES

LINTERNA DE CABEZA DE DOBLE LUZ INTRINSECAMENTE SEGURA

RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPR-5553G, UPC 0 17398 80804 0

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industriales, de bomberos y rescate

CERTIFICACIONES

- cULus, CE, UKCA

MATERIAL DE LA

CARCASA

- Polímero de ingeniería

LÚMENES DEL HAZ DE LUZ/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- ALTO: 225 L, 7,5 horas de autonomía

LÚMENES EN MODO ANCHO/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- ALTO: 130 L, 15 horas de autonomía

LUMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EN MODO DUAL

- ALTO: 250 L, 7 horas de autonomía

CANDELA

- ALTA: 3013

DISTANCIA DEL HAZ

- ALTA: 110 m

CLASIFICACIÓN DE POLVO/AGUA

ANSI IP-67 a prueba de polvo y agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 2.15 pulgadas (55 mm)
- ANCHO: 3.52 pulgadas (89 mm)
- PROFUNDIDAD: 2.09 pulgadas (53 mm)
- PESO: 5.6 oz (159 g)

BATERÍA

- Iones de litio integrada

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Linterna frontal
- Batería de iones de litio integrada recargable por USB
- Cable USB macho a micro-USB de 2'
- Diadema elástica antideslizante
- Correa de goma para casco
- Cierres reutilizables 3M Dual Lock
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	FOCO	FLOOD	LUZ DOBLE
	225 LUMENS	130 LUMENS	250 LUMENS
	7 h 30 min	15 h	7 h
	110 m		
	3013cd		
	2 m		
	1 m		

Bayco Products, Inc. XPR-5553G
640 S. Sanden Blvd.
Wylie, TX 75096

UL LISTED
E 467756
ID4003544 SEGURIDAD
INTRINSECA SECURITE
INTRINSEQUE

CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPOS A-D T3C
CLASES II Y III GRUPOS E-G T160°C
CLASE I ZONA 0 GRUPO IIC T3 ZONA
20 GRUPO IIC T200°C
-20 °C ≤ Tamb ≤ +40 °C
3.7 V/celda 5562-BATT

CE UK
CA

CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

FAB. MM-AA

CERTIFICADO

CE cULus LISTED BC 8 UKCA