

RECARGABLE DE POLÍMERO DE LITIO

XPR-5554G

LINTERNA FRONTAL DE DOBLE LUZ

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

**DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY**

**IP-67
DUST/WATER
PROOF**

ATEX
ZONA 0

IECEx

**CLASE I
DIV 1**



Acoplamiento USB magnético a prueba de agua Ya no tendrás que preocuparte de que entre agua en tu linterna frontal.



Tecnología de doble luz: haz concentrado y luz de área al mismo tiempo.



ANSI IP-67 a prueba de polvo / resistente al agua con resistencia a caídas de hasta 2 metros.

**DISEÑO DE CABEZA
INCLINABLE CON
MÚLTIPLES
POSICIONES**



Incluye una correa de goma de alta resistencia y una correa de nylon para el casco de seguridad.

Incluye el NS-HMC9 y una placa trasera con clip de acero inoxidable para su aplicación sin banda.

CERTIFICADO



160 LUMENES

1-800-233-2155 | 1-469-326-9400 | nightstick.com

© 2023 Bayco Products Inc. Los artículos mostrados son solo una representación visual y están sujetos a cambios sin previo aviso. Visita nightstick.com para conocer las actualizaciones de los productos.

LINTERNA DE CABEZA DE DOBLE FUNCIÓN

RECARGABLE

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

- XPR-5554G, UPC 0 17398 80788 3

APLICACIONES DE MERCADO

- Entornos de trabajo peligrosos, industriales, de bomberos y rescate

CERTIFICACIONES

- cULus, CE, ATEX, IECEx, InMetro, UKCA, KOSHA

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de ingeniería

LÚMENES DEL HAZ DE LUZ/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- ALTO: 130 L, 7,5 horas de autonomía

- BAJO: 70 L, 16 horas de autonomía

LÚMENES DEL MODO DE ILUMINACIÓN AMPLIA/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

- ALTO: 130 L, 6,5 horas de autonomía

- BAJO: 70 L, 12,5 horas de autonomía

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ DOBLE

- 160 L, 4,5 horas de autonomía

CANDELA

- ALTO: 1,887

DISTANCIA DEL HAZ

- 87 m

CLASIFICACIÓN DE POLVO/AGUA

ANSI IP-67 A prueba de polvo / Resistente al agua

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 2.1 pulgadas (53 mm)

- ANCHO: 2.6 pulgadas (66 mm)

- PROFUNDIDAD: 1.8 pulgadas (46 mm)

- PESO: 3.0 oz (85 g)

BATERÍA

- Polímero de litio (integrada)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Linterna frontal
- Batería de polímero de litio
- Diadema elástica antideslizante
- Correa de goma resistente para la cabeza
- Placa trasera con correa
- Clip de acero inoxidable Placa trasera
- Soporte NS-HMC9
- Cable de carga con acoplador magnético USB macho (Tipo A) de 4' (304 mm)
- Toallita con alcohol
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	MÁXIMA PUNTUAL	MINIMO PUNTUAL	LUZ DOBLE
	130 LUMENS	70 LUMENS	160 LUMENS
	7 h 30 min	16 h	4 h 30 min
	87m		
	1887cd		
	2 m		
	1 m		

Segurança

DGP 0034 INMETRO

Ex ia IIC T4 Ga

(-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C)

NCC 21.0077

Bayco Products, Inc. XPR-5554G
 640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
 For use with Bayco Li-Ion Battery Pack 5554-BATT

LISTED

E 467756

ID 4003544

INTRINSICALLY SAFE

SECURITE INTRINSEQUE

0359

SEE INSTRUCTION MANUAL

VOIR MANUEL

ATENÇÃO - VER MANUAL DE INSTRUÇÕES

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4

CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C

CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga

Ex ia IIC T4 Ga

UL 20 ATEX 2400

UL22UKEX2431

IECEx UL 20.0080

-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C

3.7V/Cell 5554-BATT

Um 4.2V

2575

22-AMBO-0218X

MFG MM-YY

CERTIFICAD

LISTED 0359