

RECARGABLE DE IONES DE LITIO

INTEGRITAS™

LINTERNA DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

XPR-5582RX
XPR-5582GX

NIGHTSTICK®
Life Depends on Light™

1750

LÚMENES

INCLUYE MODOS ALTO Y BAJO



Las luces de seguridad verdes traseras brindan visibilidad en entornos llenos de humo



Correa de transporte con hebilla tipo cinturón de seguridad para un uso adicional sin usar las manos



Incluye un práctico cargador de encaje a presión con bloqueo



Resistente al polvo y al agua (IP-67), así como a los productos químicos y al calor, para cualquier entorno



DISPONIBLE EN VARIOS COLORES

F.L. STANDARD		
	1750 LUMENS	600 LUMENS
	5 h	11 h
	552 m	325 m
	81 250 cd	27083cd
	2 m	1 m

1750 lúmenes



1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

INTEGRITAS™

LINTERNA

RECARGABLE DE IONES DE LITIO

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5582RX (Rojo), UPC n.º 0 17398 806824
XPR-5582GX (verde), UPC n.º 0 17398 807029

APLICACIONES DE MERCADO

Entornos de trabajo peligrosos, incendios, rescate, industria y automoción

CERTIFICACIONES

- cETLus, CE, cumple con los requisitos de la norma NFPA-1971-8.6 (2013); el cargador cumple con los requisitos de la norma NFPA-1901 (2009); se puede montar en cualquier posición
- Patente de EE. UU. 9,713,217

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de nylon reforzado con fibra de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

LINTERNA

- ALTO: 1750 L, 5 horas de autonomía
- BAJO: 600 L, 11 horas de autonomía

CANDELA

LINTERNA

- ALTA: 81 250
- BAJO: 27 083

DISTANCIA DEL HAZ

LUZ DE LÁMPARA

- ALTA: 552 m
- BAJO: 325 m

RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (resistente al polvo y al agua)

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 7.54 pulgadas / 19.2 cm
- ANCHO: 4.26 pulgadas / 10.8 cm
- PROFUNDIDAD: 5.83 pulgadas / 14.8 cm
- PESO: 2 libras 11 onzas / 1219 g

BATERÍA

- Batería recargable de iones de litio

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

LO QUE INCLUYE

- Linterna
- Batería recargable de iones de litio
- Cargador con cierre a presión (5582-CHGR1)
- Fuente de alimentación de CA
- Kit de cableado directo de CC con fusible en línea
- Correa para el hombro desmontable
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	HIGH	LOW
	1750 LUMENS	600 LUMENS
	5h	11h
	552m	325m
	81250cd	27083cd
	2m	
	1m	



Bayco Products, Inc. XPR-5582
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 2 GRPS A-D T3
CLASS II & III DIV 2 GRPS F-G T135°C
CLASS I ZONE 2 Group IIC T3
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7V/Cell 5582-BATT

WARNING: Risk of ignition - Do not open in a hazardous area.
AVERTISSEMENT: Ne pas ouvrir dans une zone dangereuse.
WARNING: Risk of ignition - Do not charge batteries in a hazardous area.
AVERTISSEMENT: Danger d'incendie - Ne pas charger les piles dans une zone dangereuse.

CERTIFIED



NFPA



DISPONIBLE EN VARIOS COLORES