

XPR-5584GMX

NIGHTSTICK®

Life Depends on Light™

600

LÚMENES

INCLUYE MODOS ALTO Y BAJO

NIGHTSTICK
INTEGRITAS 84


180° DOWNWARD ROTATION

ATEX
ZONA 0
IECEx

CLASE I
DIVISIÓN 1



Las luces verdes de seguridad traseras brindan visibilidad en aplicaciones con humo



Potentes imanes de tierras raras en la parte trasera para un uso adicional sin necesidad de usar las manos



Incluye un práctico cargador a presión con bloqueo



A prueba de polvo/agua (IP-67) y resistente a productos químicos y al calor para cualquier entorno



600 LÚMENES

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 • nightstick.com

INTEGRITAS™

LINTERNA

RECARGABLE DE IONES DE LITIO

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

XPR-5584GMX UPC n.º 0 17398807586

APLICACIONES DE MERCADO

Entornos de trabajo peligrosos, bomberos, rescate, industria y automoción

CERTIFICACIONES

- ATEX, IECEx, InMetro, CE, cULus, UKCA, KOSHA
- El cargador cumple con los requisitos de la norma NFPA-1901 (2009) y puede montarse en cualquier posición

MATERIAL DE LA CARCASA

- Polímero de nylon reforzado con fibra de vidrio

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

LINTERNA

- ALTA: 600 L, 13 horas de autonomía
- BAJO: 250 L, 25 horas de autonomía

CANDELA

LINTERNA

- ALTA: 14 096
- BAJO: 7007

DISTANCIA DEL HAZ

LINTERNA

- ALTA: 237 m
- MÍNIMO: 167 m

RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (resistente al polvo y al agua)

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 7.54 pulgadas / 19.2 cm
- ANCHO: 4.26 pulgadas / 10.8 cm
- PROFUNDIDAD: 5.83 pulgadas / 14.8 cm
- PESO: 2 libras 11 onzas / 1219 g

BATERÍA

- Batería recargable de iones de litio integrada

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

PATENTADO

- PATENTES DE EE.UU. 9,713,217 y 10,879,519

QUÉ INCLUYE

- Linterna con almohadilla magnética 5582-MAGNET integrada (preinstalada)
- Almohadilla de hule estándar
- Batería recargable de iones de litio
- Cargador con cierre a presión (5582-CHGR2)
- Cable de carga de CA
- Cable de carga de CC
- Correa para el hombro desmontable (5580-STRAP)
- Manual de instrucciones

FL 1 STANDARD	ALTA	BAJO
	600 LUMENS	250 LUMENS
	13 h	25 h
	237 m	167 m
	14096cd	7007cd

E 487756
ID 4003544
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

2575

0359

Bayco Products, Inc. XPR-5584GMX
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098

Ex is FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
UL listed for use with Bayco Li-ion Battery Pack 5584-BATT

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV 1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia op is IIC T4 Gc
Ex ia op is IIC T4 Gc
Ex ia op is IIC T4 Gc
DEMKO 19 ATEX 2254
UL220EX2428
IECEx UL 19 0075
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
3.7Vdc 5584-BATT
Um 10V

WARNING: Do not charge battery in a hazardous location
Atenção - NÃO SUBSTITUIR A BATERIA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA PUDER ESTAR PRESENTE.
Atenção - NÃO RECARREGUE A BATERIA EM ÁREAS CLASSIFICADAS.

SEE INSTRUCTION MANUAL
VOIR MANUEL

MFG MM-YY

