

2 CR123

LINTERNA PARA CASCO FORGE®

NSP-4640B

NIGHTSTICK
Life Depends on Light

NUEVO SOPORTE DE 360°

Permite colocar la luz en cualquier ángulo y la mantiene firme.



El resistente **soporte integrado** sujeta la luz de manera segura a casi todos los cascos, ya sea por encima o por debajo de la visera.



El **soporte de 360 grados** ofrece al usuario infinitas opciones de orientación, así como espacio libre para protectores externos.



La abrazadera para casco cuenta con una **base de hule que no deja marcas** y una llave Allen incluida para un agarre firme y mayor tranquilidad.



El botón iluminado con LED verde orientado hacia atrás está **diseñado para activarse con la mano enguantada**.

CERTIFICADO

NFPA



Los ajustes multifuncionales de brillo iluminan áreas amplias y llenas de humo en el lugar del incendio o los medidores de los equipos de respiración autónoma (SCBA).

POTENCIA DEL LED

**DISTANCIA DE
HAZ DE MÁS DE 200
METROS**

360 LÚMENES

1-800-233-2155 | 1-469-326-9400 | nightstick.com

FORGE[®] TM

LINTERNA PARA CASCO

2 CR123

NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC

NSP-4640B - 017398807111

CERTIFICACIONES

- CE
- Cumple con los requisitos de la norma NFPA-1971-8.6 (2018)

MATERIAL DE LA CAJA

- Aluminio 6061-T6
- Serializado

LÚMENES/TIEMPO DE

FUNCIONAMIENTO DEL FOCO

- ALTO: 360L, 3,5 horas de autonomía
- MEDIO: 180L, 10 horas de autonomía
- BAJO: 25L, 30 horas de autonomía

CANDELA

- ALTO: 11928
- MEDIO: 6 544
- BAJO: 472

DISTANCIA DEL HAZ

FOCO

- ALTO: 218 m
- MEDIO: 161 m
- BAJO: 43 m

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (resistente al polvo y al agua)

RESISTENCIA A CAÍDAS

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 3.2 pulgadas (81 mm)
- ANCHO: 1.4 pulgadas (36 mm)
- PROFUNDIDAD: 3.2 pulgadas (81 mm)
- DIÁMETRO DEL BISEL: 1.1 pulgadas (28 mm)
- PESO: 7.2 oz (204 g)

BATERÍA

- 2 baterías CR123 (incluidas)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

LO QUE INCLUYE

- Luz para casco
- 2 pilas CR123
- Llave Allen

FL 1 STANDARD	ALTA	MEDIO	BAJA
	360 LUMENS	180 LUMENS	25 LUMENS
	4 h 30 min	6 h 30 min	30 h
	218 m	161 m	43 m
	11 928 cd	6544 cd	472 cd
2 m 1 m			

Patente de EE. UU.
9.713.217

CERTIFICADO

NFPA

