

4AA

XPP-5564RXA/GXA

LÁMPARA DE DOBLE ÁNGULO DE ILUMINACIÓN INTRÍNSECAMENTE

NIGHTSTICK
Life Depends on Light™

INTRANTDUO



**DUAL
LIGHT
TECHNOLOGY**



Indicador de estado de la batería: el color verde indica que está completamente cargada y se ilumina en rojo cuando la batería está a punto de agotarse



Foco de 275 lúmenes: iluminación amplia con un ángulo preciso de 45° hacia abajo



Interruptores de fácil pulsación que controlan de forma independiente cada LED



El clip con resorte y el anillo en V se sujetan firmemente al equipo en cualquier situación



320 LÚMENES

DISPONIBLE EN VERDE DE ALTA VISIBILIDAD.



1-800-233-2155 | 1-469-326-9400 | nightstick.com

INTRANTDUO

LÁMPARA DE DOBLE LUZ EN ÁNGULO

4AA**NÚMERO DE ARTÍCULO/UPC**

XPP-5564RXA(Rojo), 017398809245 XPP-
5564GXA (Verde), 017398809238

APLICACIONES DE MERCADO

Entornos de trabajo peligrosos, incendios, rescate, industria y automoción

CERTIFICACIONES

- CE, cETLus, ATEX, IECEx, NFPA

MATERIAL DE LA CARCASA

- PC/ABS

LÚMENES/TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**LINTERNA**

- ALTA: 320 L, 8 horas de autonomía
- BAJO: 100 L, 15 horas de autonomía

PROYECTOR

- ALTA: 275 L, 8 horas de autonomía
- BAJO: 100 L, 28 horas de autonomía

DOBLE LUZ

- 320 L, 5 horas de autonomía

CANDELA**LINTERNA**

- ALTA: 22 107
- BAJA: 7 333

DISTANCIA DEL HAZ**LINTERNA**

- ALTA: 297 m
- MÍNIMO: 171 m

RESISTENCIA AL AGUA

- IP-67 (resistente al polvo y al agua)

ÍNDICE DE CAÍDA

- 2 metros

DIMENSIONES

- LONGITUD: 6.25 pulgadas (159 mm)
- ANCHO: 2.75 pulgadas (70 mm)
- PROFUNDIDAD: 2.5 pulgadas (64 mm)
- DIÁMETRO DEL CABEZAL: 2.75 pulgadas (70 mm)
- PESO: 11 oz (312 g con baterías)

BATERÍA

- 4 pilas AA (incluidas)

GARANTÍA

- Garantía limitada de por vida

QUÉ INCLUYE

- Lámpara angular
- 4 pilas AA
- Manual de instrucciones

FL1 STANDARD	SPOT HIGH	SPOT LOW	DUAL-LIGHT
	320 LUMENS	100 LUMENS	320 LUMENS
	8h	15h	5h
	300m		
	22107cd		

Bayco Products, Inc. XPP-5564GXA/RXA
640 S. Sanden Blvd., Wylie, TX 75098



Ex ia FLASHLIGHT FOR USE IN HAZARDOUS LOCATIONS
For use with Bayco 5564-CARRIER with 4 AA Energizer Type
EN91, E91, Panasonic LR6XWA or Duracell MN1500 batteries only

Intertek

ID 5012927

ELECTRICAL SAFETY
INTRINSICALLY SAFE
SECURITE INTRINSEQUE

CLASS I DIV 1 GRPS A-D T4
CLASS II & III DIV1 GRPS E-G T135°C
CLASS I ZONE 0 AEx ia IIC T4 Ga
ZONE 20 AEx ia IIC T135°C Da
⊕ I M1 Ex ia I Ma
⊕ II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
⊕ II 1 D Ex ia IIC T135°C Da

Ex ia I Ma
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIC T135°C Da
IECEx: IECEx ETL 23.0048X
ATEX: ITS I24ATEX39286X
-20°C ≤ Tamb ≤ +40°C
1.5V/Cell Alkaline

CE 2575

**CERTIFIED**