

PRODUCT SPECIFICATIONS



8256LTY3

Cordón de seguridad Soft Pack FT Basic® de 6 pies con absorción de energía, doble pierna con conectores de acero.

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Características :

- El cordón tradicional tipo mochila cuenta con un absorbedor de energía externo suave y flexible.
- Combina funcionalidad económica con calidad que cumple con las normativas.
- Correas de poliéster resistentes a los rayos UV para las piernas y cubierta absorbente de energía.
- Incluye gancho de acero aleado para la sujeción del arnés y ganchos de varilla de refuerzo para las conexiones de anclaje.
- El diseño de doble pata facilita una sujeción del 100%.
- Los ganchos para barras de refuerzo cuentan con compuertas con capacidad de carga transversal.
- Cumple con la norma ANSI Z359.13-2013.



Especificaciones Del Material

Webbing	Polyester; 5,000 lb min. static strength
Energy Absorber	Polyester tear-away
Connectors	Plated alloy steel; 5,000 lb min. static strength with 3,600 lb gate strength

Especificaciones De Rendimiento

Static Strength	5,000 lb min.
ANSI Lanyard Class	6' free fall
Max. Arrest Distance	48"
Fuerza de detención promedio:	900 lb
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad máxima de usuario según OSHA	: de 130 a 310 lb.

Cumple Con:

ANSI	Z359.13-2013
OSHA	1926.502 y 1910.66

