

8259Y3

Cordón interno de absorción de energía de 1,8 m (6 pies), doble ramal con conectores de acero.

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Protección contra caídas en la que puede confiar: El cordón interno con absorción de energía presenta un diseño discreto y una cinta resistente para un rendimiento duradero. Con un absorbedor interno e indicador visual, mejora la seguridad y simplifica las inspecciones, manteniéndole seguro en todo momento.

Características :

- Diseño de perfil bajo fabricado con cincha tubular de poliéster.
- Incorpora un absorbedor de energía interno de longitud completa y un indicador visual de caídas.
- Incluye gancho de acero aleado para la sujeción del arnés y ganchos de varilla de refuerzo para las conexiones de anclaje.
- El diseño de doble pata facilita una sujeción del 100%.
- Los ganchos para barras de refuerzo cuentan con compuertas con capacidad de carga transversal.
- Cumple con la norma ANSI Z359.13-2013.



Especificaciones Del Material	
Webbing	Polyester; 5,000 lb min. static strength
Energy Absorber	Polyester POY
Conectores	de acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática:	5000 lb mín.
Cordón de seguridad ANSI Clase	6' de caída libre
Distancia máxima de detención:	48"
Fuerza de detención promedio:	900 lb
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad máxima de usuario según OSHA	: de 130 a 310 lb.

Cumple Con:	
ANSI	Z359.13-2013
OSHA	1926.502 y 1910.66