

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



6813150K

Kit de grúa de rescate y descenso con barril sellado

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Características :

- El cable de vida de cuerda con núcleo revestido de 7/16" resiste la humedad y la abrasión para una vida útil más prolongada.
- Su sistema integral de elevación de triple modo incluye volante, manivela con trinquete y adaptador para taladro eléctrico.
- El mango de elevación telescópico con trinquete se ajusta de 30 cm a 45 cm para una palanca de elevación de rescate inigualable.
- El diseño bidireccional permite el funcionamiento en lanzadera para múltiples usuarios que descienden sucesivamente.
- La cuerda de seguridad cuenta con conectores de aleación de aluminio para un menor peso.
- El dispositivo cuenta con ganchos de aseguramiento integrados y un mosquetón de fijación giratorio de aluminio.
- Un barril sellado de 8 galones con etiqueta de seguridad limita los costos de auditoría de inspección de equipos.
- También incluye un anclaje de estrangulamiento pasante de 6 pies.
- Cumple con la norma ANSI Z359.4-2013.



Especificaciones Del Material	
Cuerda	de 7/16" de mezcla de nernmantle y poliamida
Conectores	de aleación de aluminio; resistencia estática de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
Carcasa	de aluminio con recubrimiento en polvo

Especificaciones De Rendimiento	
Altura máxima de descenso:	524 pies para 2 usuarios.
Carga máxima de descenso	de 200 kg para 2 usuarios
Velocidad de descenso	de 2,6 pies por segundo para 1 usuario
Distancia de descenso acumulada:	25 200 pies o 48 descensos con 220 libras.
Distancia de descenso acumulada:	2620 pies o 5 descensos con 440 libras.
Altura máxima de elevación:	524' a 440 lb
Carga máxima de trabajo:	308 lb

Cumple Con:	
ANSI	Z359.4-2013

Tamaños Y Números De Pieza		
6813150K - 150'	6813300K - 300'	