

PRODUCT SPECIFICATIONS



826073

Cordón de seguridad ViewPack® de 1,8 m (6 pies) con absorción de energía, doble pierna y conectores de acero.

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Características :

- Fabricación con malla de poliéster de 2,5 cm de alta resistencia en toda la estructura.
- El absorbedor de energía incorpora una cubierta patentada ViewPack® con ventana de inspección.
- La funda ViewPack® también incluye la protección de etiquetas WrapPack.
- Incluye gancho de acero aleado para la sujeción del arnés y ganchos de varilla de refuerzo para las conexiones de anclaje.
- El diseño de doble pata facilita una sujeción del 100%.
- Los ganchos para barras de refuerzo cuentan con compuertas con capacidad de carga transversal.
- Cumple con la norma ANSI Z359.13-2013.



Especificaciones Del Material

Webbing	Polyester; 5,000 lb min. static strength
Energy Absorber	Polyester tear-away
Connectors	Plated alloy steel; 5,000 lb min. static strength with 3,600 lb gate strength

Especificaciones De Rendimiento

Static Strength	5,000 lb min.
Cordón de seguridad ANSI Clase	6' de caída libre
Distancia máxima de detención:	48"
Fuerza de detención promedio:	900 lb
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad máxima de usuario según OSHA	: de 130 a 310 lb.

Cumple Con:

ANSI	Z359.13-2013
OSHA	1926.502 y 1910.66
CSA	Z259.11-2017

Tamaños Y Números De Pieza

826073
(Conforme a
la norma
ANSI)

C826073
(Cumple con
la normativa
CSA)