

DURATECH®

72706TB5

Chaleco salvavidas personal DuraTech® Mini Clase 1 de 1,8 m (6 pies) con ganchos de aluminio para barras de refuerzo e incluye mosquetón de conexión dorsal de acero.

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Cuando cada gramo cuenta, el DuraTech Mini SRL ofrece una gran protección en un formato compacto. Con una carcasa resistente a los impactos, una línea de vida Dyneema® de alta resistencia y un absorbedor de energía ViewPack® para una desaceleración suave, el DuraTech Mini te brinda la protección que necesitas sin gastar una fortuna.

Características :

- Incorpora trinquetes de bloqueo internos y absorbedores de energía externos ViewPack® para una desaceleración uniforme.
- La cinta de seguridad Dyneema® de larga duración resiste la abrasión a la vez que proporciona una resistencia fiable.
- Las carcasas de nailon proporcionan resistencia al impacto en la mayoría de las condiciones de trabajo.
- Los pivotes de acero chapado ayudan a evitar que el cable de vida se retuerza y proporcionan un funcionamiento suave.
- Características: Conectores de anclaje de ganchos para barras de refuerzo de aleación de aluminio.
- Los ganchos para barras de refuerzo cuentan con compuertas con capacidad de carga transversal.
- Incluye mosquetón de conexión dorsal de acero aleado con clip de alineación de doble pierna.
- Puede anclarse hasta 1,5 metros por debajo de la anilla en D dorsal sin riesgos en los bordes para usuarios con un peso máximo de 140 kg.
- Cumple con la norma ANSI Z359.14-2021 Clase 1 SRL-P. [Obtenga más información y descargue el documento técnico.](#)



Especificaciones Del Material	
Cinta de	mezcla de Dyneema®/poliéster; 4500 lb mín.
Absorbedor de energía	de poliéster desprendible
Conector de anclaje de	aleación de aluminio; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
Conector dorsal	de acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática:	3600 lb mín.
ANSI SRL Clase/Tipo	Clase 1 SRL-P
Fuerza de detención promedio:	900 lb
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Distancia máxima de detención:	42 pulgadas.
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad máxima de usuario según OSHA	: de 130 a 310 lb.

Cumple Con:	
ANSI	Z359.14-2021
OSHA	1926.502 y 1910.66
CSA	Z259.2.2-2017

Tamaños Y Números De Pieza		
72706TB5 (Conforme a la norma ANSI)	C72706TB5 (Cumple con la normativa CSA)	