



Calculate Your
Fall Clearance

AXIS
By FallTech®

721730LER

Dispositivo anticaídas retráctil de borde delantero FT-R+™ Clase 2 con cable de acero galvanizado de 9,14 m (30 pies), capacidad máxima de carga de 190 kg (420 lb), cable reemplazable en campo.

[CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS](#)

[COMPARAR SRL s](#)

El FT-R+ es el primer dispositivo antirretorno autopropulsado (SRL) de clase 2 según la norma ANSI, diseñado para reparaciones rápidas en obra, sin necesidad de enviarlo a un taller ni de realizar largos periodos de inactividad. Gracias a los innovadores sistemas SpeedLine y LineLoc, la sustitución de la línea de vida se realiza en cuestión de minutos, ahorrando tiempo y dinero sin comprometer la seguridad. Respaldado por el rendimiento fiable del FT-R, el FT-R+ permite a los equipos de seguridad mantenerse eficientes, cumplir con la normativa y estar preparados para cualquier tarea.

Características :

- La tecnología de cable reemplazable en campo SpeedLine™ permite realizar reparaciones in situ, minimizando el tiempo de inactividad y permitiendo que su equipo vuelva al trabajo rápidamente. [Aprenda cómo reparar el FT-R+ en campo en solo minutos.](#)
- Cable de acero galvanizado de 7/32" con gancho giratorio de seguridad
- El innovador diseño del absorbedor de energía proporciona un rendimiento más constante en todas las condiciones ambientales e incluye diagramas y gráficos completos de altura libre de caída dentro del Viewpack®.
- El diseño mejorado del mecanismo interno minimiza los bloqueos involuntarios para que los trabajadores puedan moverse con libertad y productividad.
- Los conectores giratorios para el anclaje y los extremos de las patas, junto con un asa de transporte integrada, simplifican la instalación y el transporte.
- La primera etiqueta resistente a los rayos UV y a los arañazos del sector mantiene las advertencias legibles y las unidades en funcionamiento.
- Incluye mosquetón de anclaje de acero con apertura de 3/4".
- [Compatible con AXIS™](#) : Calcule de forma fácil y precisa la distancia mínima de seguridad contra caídas con la calculadora de seguridad AXIS en su dispositivo móvil o computadora.
- Cumple con la norma ANSI Z359.14-2021 Clase 2 SRL. [Obtenga más información y descargue el documento técnico.](#)



Especificaciones Del Material	
Cable	de acero galvanizado de 7/32"; resistencia estática mínima de 3600 lb.
Absorbedor de energía	de poliéster desprendible
Conector de línea de vida	de acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
Conector de anclaje	de acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática:	3600 lb mín.
Clase/Tipo ANSI SRL	Clase 2 SRL
Fuerza de detención promedio:	1350 lb máx.
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Distancia máxima de detención:	42 pulgadas.
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad de usuario según OSHA:	de 130 a 420 lb como máximo.

Cumple Con:	
ANSI	Z359.14-2021
OSHA	1926.502 y 1910.66
CSA	Z259.2.2-2017(R2022)

