

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



727650LE

Sistema anticaídas retráctil Leading Edge Clase 2 para contratistas, con cable de acero galvanizado de 50 pies y mosquetón de anclaje.

[CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS](#)

[COMPARAR SRL s](#)

El sistema de anclaje rápido Contractor Class 2 está diseñado para los trabajos más exigentes, ofreciendo una fiabilidad a prueba de todo gracias a su cable de acero de probada eficacia y un sistema de frenado de alto rendimiento. Fabricado para entornos de vanguardia, le brinda la libertad de anclar a la altura, por encima o hasta 1,5 metros por debajo de su argolla en D: usted elige, sin concesiones.

Características :

- Cable de acero galvanizado de 7/32" con gancho giratorio con indicador de carga.
- El sistema de frenado inercial interno proporciona una frenada eficaz y una desaceleración uniforme.
- El absorbedor de energía externo integrado ViewPack® refuerza el sistema de frenado y preserva la integridad de la línea de vida.
- La carcasa de nailon reforzado con fibra de vidrio de alta durabilidad prolonga la vida útil.
- La empuñadura integrada de la línea de vida simplifica la conexión dorsal y el resorte de retroceso ayuda a evitar que la línea de vida se bloquee.
- El mosquetón indicador de carga proporciona una indicación visual en caso de caída.
- Cumple con la norma ANSI Z359.14-2021 Clase 2 SRL. [Obtenga más información y descargue el documento técnico.](#)



Especificaciones Del Material	
Cable	de acero galvanizado de 7/32"; resistencia estática mínima de 3600 lb.
Absorbedor de energía	de poliéster desprendible
Conector de línea de vida	de acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
Conector de anclaje	de acero aleado chapado; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática:	3600 lb mín.
Clase/Tipo ANSI SRL	Clase 2 SRL
Fuerza de detención promedio:	1350 lb
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Distancia máxima de detención:	42 pulgadas.
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad máxima de usuario según OSHA	: de 130 a 310 lb.

Cumple Con:	
ANSI	Z359.14-2021
OSHA	1926.502 y 1910.66
CSA	Z259.2.2-2017

Tamaños Y Números De Pieza					
727620LE - 20' (Cumple con la norma ANSI)	727630LE - 30' (Cumple con la norma ANSI)	C727630LE - 30' (Cumple con la normativa CSA)	727650LE - 50' (Cumple con la norma ANSI)	C727650LE - 50' (Cumple con la normativa CSA)	