

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



Calculate Your
Fall Clearance

AXIS
By FallTech®

82808TP5

Cable FT-X® de 8' Clase 2, SRL personal de borde delantero SRL-P, doble pata con ganchos de varilla de aluminio con SpeedLink™

CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

Diseñado para quienes exigen lo mejor, el FT-X es un dispositivo anticaídas retráctil personal de última generación con un diseño ligero y compacto y una línea de vida de cable de acero de confianza para un rendimiento de vanguardia. Su ingeniería refinada permite que la línea de vida se mueva con naturalidad, minimizando los bloqueos involuntarios. Con certificación ANSI Clase 2, el FT-X le brinda la libertad de anclarse a la altura, por encima o hasta 1,5 metros por debajo de su anilla en D, según lo requiera el trabajo. Y con SpeedLink, un innovador sistema que permite reemplazar las patas retráctiles dañadas en segundos, usted se mantiene seguro, eficiente y listo para volver al trabajo sin interrupciones.

Características :

- El chaleco salvavidas más ligero de su clase, con menos de 2,3 kg de peso efectivo en la espalda mientras está en uso.
- El diseño compacto eleva los SRD para alinearlos de forma óptima con el movimiento del trabajador, aumentando tanto la comodidad como la productividad.
- Incluye tablas y gráficos completos de altura libre de caída dentro de la cubierta del absorbedor de energía.
- El diseño del mecanismo interno minimiza los bloqueos involuntarios para que puedas moverte con libertad y productividad.
- Adecuado para anclajes por debajo de la anilla en D de hasta cinco pies y para exposiciones y riesgos en bordes de ataque, incluyendo acero y hormigón prefabricado.
- Apto para trabajadores que pesen hasta 420 libras, incluyendo ropa, herramientas, equipo, etc.
- Características: La función SpeedLink™ permite la sustitución en campo de las unidades retráctiles dañadas, lo que reduce el coste total de propiedad y el tiempo de inactividad del equipo. [Solicite la herramienta de llave SpeedLink™.](#)
- El número de pieza de repuesto retráctil es 82808RP5.
- [Compatible con AXIS™](#) : Calcule de forma fácil y precisa la distancia mínima de seguridad contra caídas con la calculadora de seguridad AXIS en su dispositivo móvil o computadora.
- Cumple con la norma ANSI Z359.14-2021 Clase 2 SRL-P. [Obtenga más información y descargue el documento técnico.](#)



Especificaciones Del Material	
Cable	de acero galvanizado de 3/16"; resistencia estática mínima de 3600 lb.
Absorbedor de energía	de poliéster desprendible
Conector de anclaje de	aleación de aluminio; resistencia estática mínima de 5000 lb con resistencia de compuerta de 3600 lb.
Conector dorsal	de aleación de aluminio; 3600 lb mín.

Especificaciones De Rendimiento	
Resistencia estática:	3600 lb mín.
ANSI SRL Clase/Tipo	Clase 2 SRL-P
Fuerza de detención promedio:	1350 lb máx.
Fuerza máxima de detención:	1800 lb
Distancia máxima de detención:	42 pulgadas.
Capacidad de usuario ANSI	de 130 a 310 lb como máximo.
Capacidad de usuario según OSHA:	de 130 a 420 lb como máximo.

Cumple Con:	
ANSI	Z359.14-2021
OSHA	1926.502 y 1910.66
CSA	Z259.2-2017

