



Limitador personal de caídas MSA V-TEC®

Impresionante innovación en un tamaño compacto



SABEMOS LO QUE ESTÁ EN JUEGO.

Limitador personal de caídas V-TEC

Compacta y versátil

La eslinga V-TEC PFL es una de las eslingas autorretráctiles más compactas y ligeras jamás desarrolladas. El diseño compacto se centra en el rendimiento, sin concesiones en cuanto a comodidad y productividad. Utilizando compuestos ligeros y metales probados sobre el terreno, el V-TEC es uno de los PFL más ligeros del mercado. La unidad ofrece detención y retención de caídas para usuarios de hasta 181 kg (400 lb), incluidas las herramientas. Tenga en cuenta que tanto ANSI como CSA permiten 130-310 lb. (60-140 kg). Para la OSHA, hemos probado y permitido 45-180 kg (100-400 lb.)

Resistente y probada

La V-TEC PFL está fabricada con una carcasa transparente de policarbonato ligera y muy duradera, que permite inspeccionar fácilmente los componentes internos críticos antes de su uso. La unidad puede soportar temperaturas de -40° a +130° F (-40° a +54° C). La V-TEC PFL ha sido probada conforme a estas normas:

- ANSI Z359.14-2021, Clase 1
- OSHA 1910.140
- OSHA 1926.502

Seguridad garantizada

Diseño optimizado utilizando materiales ligeros y duraderos para mejorar el peso y la comodidad

Amplitud de movimiento

Punto de fijación totalmente giratorio para una flexibilidad total: 360° y 180

Carcasa transparente

La carcasa de policarbonato aloja el SRL; la transparencia permite una fácil inspección visual de los componentes internos críticos

Ingeniería de precisión

Da selección es más fácil con carcasas de colores definidos:
Verde para borde cortante,
Gris sólo para uso aéreo

Materiales de calidad superior

Componentes fabricados en acero inoxidable de alta calidad y plásticos técnicos



Una pierna,
cinta



Pierna doble,
cinta



Autoanclaje con una
sola pierna, cinta



Espaldera con
dos piernas, cinta



Una pierna,
Cable

Conectores disponibles

V-TEC PFL ofrece un mosquetón superior de aluminio y una variedad de conectores disponibles.

				
AL36CL	AL36CLS	36C	ALTAKS Mosquetón de aluminio Triple Acción, giratorio sin indicador	ALTAK Mosquetón de aluminio Triple Acción

			
36CS Giratorio sin indicador	36CL	FP5K Autoanclaje	TLALTAK Twin Link - Mosqueton de Aluminio Triple Acción

Información para pedidos

Número de referencia	Tipo			Longitud	Tipo de línea		Conexión de anclaje	Conexión en el arnés	Normas		
	Una pierna	Doble pierna	Autoanclaje		Cinta	Cable			OSHA	ANSI	CSA
VTOHW-011-DA-A	■			1,8 m (6 pies)	■		AL36CL	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DB-A	■			1,8 m (6 pies)	■		36C	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DC-A	■			1,8 m (6 pies)	■		ALTAKS	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DD-A	■			1,8 m (6 pies)	■		ALTAK	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DE-A	■			1,8 m (6 pies)	■		36CS	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-DF-A	■			1,8 m (6 pies)	■		36CL	ALTAK	■	■	
VTOHW-011-ZA-A	■			1,8 m (6 pies)	■		AL36CL	Ninguno	■	■	
VTOHW-011-ZB-A	■			1,8 m (6 pies)	■		36C	Ninguno	■	■	
VTOHW-011-ZC-A	■			1,8 m (6 pies)	■		ALTAKS	Ninguno	■	■	
VTOHW-011-ZD-A	■			1,8 m (6 pies)	■		ALTAK	Ninguno	■	■	
VTOHW-011-ZE-A	■			1,8 m (6 pies)	■		36CS	Ninguno	■	■	
VTOHW-011-ZF-A	■			1,8 m (6 pies)	■		36CL	Ninguno	■	■	
VTOHW-012-RA-A		■		1,8 m (6 pies)	■		AL36CL	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RB-A		■		1,8 m (6 pies)	■		36C	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RC-A		■		1,8 m (6 pies)	■		ALTAKS	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RD-A		■		1,8 m (6 pies)	■		ALTAK	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RE-A		■		1,8 m (6 pies)	■		36CS	TLALTAK	■	■	
VTOHW-012-RF-A		■		1,8 m (6 pies)	■		36CL	TLALTAK	■	■	
VTOHW-011-DJ-O-TB	■		■	1,8 m (6 pies)	■		FP5K	ALTAK	■		
VTOHW-012-RJ-O-TB		■	■	1,8 m (6 pies)	■		FP5K	TLALTAK	■		
VTOHG-031-DE-A	■			3 m (10 pies)		■	36CS	ALTAK	■	■	
VTOHG-031-DM-A	■			3 m (10 pies)		■	36CLS	ALTAK	■	■	
VTOHG-031-DC-A	■			3 m (10 pies)		■	ALTAKS	ALTAK	■	■	
VTOHG-031-ZC-A	■			3 m (10 pies)		■	ALTAKS	Ninguno	■	■	
VTOHG-031-ZE-A	■			3 m (10 pies)		■	36CS	Ninguno	■	■	
VTOHG-031-ZM-A	■			3 m (10 pies)		■	36CLS	Ninguno	■	■	
VTOHG-031-DE-C	■			3 m (10 pies)		■	36CS	ALTAK			■
VTOHG-031-DM-C	■			3 m (10 pies)		■	36CLS	ALTAK			■
VTOHG-031-DC-C	■			3 m (10 pies)		■	ALTAKS	ALTAK			■
VTOHG-031-ZC-C	■			3 m (10 pies)		■	ALTAKS	Ninguno			■
VTOHG-031-ZE-C	■			3 m (10 pies)		■	36CS	Ninguno			■
VTOHG-031-ZM-C	■			3 m (10 pies)		■	36CLS	Ninguno			■

Conector V-TEC Twin-Link

Número de pieza	Descripción
63900-04	Conector Twin-Link para V-TEC PFL

Nota: Este Boletín sólo contiene una descripción general de los productos mostrados. Si bien se describen de forma general los usos y funciones de los productos, estos no deben ser empleados bajo ningún concepto por personas sin la formación o cualificación pertinentes y sin haber leído y entendido en su totalidad las instrucciones/el manual de uso y mantenimiento de los productos, que contienen información detallada relativa al uso y al cuidado correctos de estos productos, incluidas las indicaciones de advertencia y precaución proporcionadas. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. MSA es una marca comercial registrada de MSA Technology, LLC en los EE. UU., Europa y otros países. Para consultar el resto de marcas comerciales, visite <https://us.msasafety.com/Trademarks>.

MSA opera en más de 40 países de todo el mundo. Para encontrar una oficina MSA cerca de usted, visite **[MSAsafety.com/offices](https://us.msasafety.com/offices)**.