

Mono ChemMax 3 – CT3S430

Mono de protección química con capucha elástica, puños y tobillos dobles. Cierre con doble cremallera y doble solapa protectora. Mangas montadas. Rodilleras acolchadas de doble capa. Calcetines integrados con solapas para las botas. Mono mejorado estilo Super-B, con un ajuste, comodidad y durabilidad superiores

Estructura de polímero de barrera multicapa de alta calidad de 160 g/m², laminada sobre un tejido de polipropileno spunbond con costuras cosidas y selladas con cinta.

10 unidades por caja



EN 14605:2005+A1:2009 Tipo 3B EN

14605:2005+A1:2009 Tipo 4B

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Tipo 5B EN

ISO 13034:2005+A1:2009 Tipo 6B

EN 14126:2003 Protección contra agentes infecciosos

EN 1073-2:2002 Ropa de protección contra la contaminación radiactiva EN

1149-5:2018 Propiedades electrostáticas (antiestáticas)



Propiedades físicas			
Ensayo	Norma	Resultado	Clase de rendimiento*
Resistencia a la abrasión	EN 530	>2000 ciclos	Clase 6
Resistencia al agrietamiento por flexión	ISO 7854, método B	>15 000 <40 000 ciclos	Clase 4
Resistencia al desgarro	EN ISO 9073-4	MD 134 N / CD 72 N	Clase 5/4
Resistencia a la tracción	EN ISO 13934-1	MD 170 N / CD 110 N	Clase 3/3
Resistencia a la perforación	EN 863	18N	Clase 2
Resistencia de las costuras	EN ISO 13934-2	189 N	Clase 4

*Según se define en la norma EN 14325:2004

EN 14126 Protección contra agentes infecciosos		
Prueba	Norma	Clase de rendimiento**
Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre	ISO 16604	Clase 6 de 6
Resistencia a la penetración bacteriana en condiciones húmedas	ISO 22610	Clase 6 de 6
Resistencia a los aerosoles con contaminación biológica	ISO 22611	Clase 3 de 3
Resistencia a la penetración microbiana en seco	ISO 22612	Clase 3 de 3

**Según se define en la norma EN 14126:2003

ISO 6529: Permeación química		
Química	CAS	Clase de rendimiento*
Acetona al 99 %	67-64-1	Clase 6
Disulfuro de carbono al 99 %	75-15-0	Clase 6
Diclorometano al 99 %	75-09-2	Clase 6
Dietilamina al 99 %	109-89-7	Clase 4
Acetato de etilo al 99 %	141-78-6	Clase 6
n-hexano al 99 %	110-54-3	Clase 6
Metanol al 99 %	67-56-1	Clase 6

Para consultar la lista completa de más de 100 ensayos de permeabilidad química, visite: <https://lakeland.com/europe/chemmax-chemical-search>

**EPI INDUSTRIAL PARA
AMBIENTES QUÍMICOS, DE
INCENDIO Y
ENTORNOS SANITARIOS CRÍTICOS**

Una división de Lakeland Industries, Suite 325
1525 Perimeter Parkway, Huntsville, Alabama 35806 EE. UU. Lakeland
Industries Europe Ltd. Registrada en Inglaterra con el n.º 4500660

Fecha de revisión: 3 de junio de 2025

Lakeland Industries Europe Ltd.
Unidad 9-10 Jet Park II
244 Main Road
Newport, East Yorkshire HU15 2JU
Reino Unido

+44 1430 478140
Fax: +44 1430 478144
sales-europe@lakeland.com
www.lakeland.com