



Lente de punto focal doble envolvente simple con protectores laterales integrales

Estos lentes cuentan con un recubrimiento exclusivo Duramass® Resistente a los arañazos además las varillas de acción de trinquete combinadas con goma antideslizantes crean un ajuste personalizado para prácticamente cualquier perfil. La lente envolvente de policarbonato liviano de tinte filtro verde 5.0 filtra los rayos UV y es una excelente opción para actividades de soldadura. Estas gafas te brindan agudeza visual y protección avanzada siendo de esta manera una excelente opción para aquellos trabajadores que buscan comodidad extrema.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
ST1130	Filtro Verde 3.0	Duramass® Anti rayaduras	✓	12	Negro	Negro
ST1150	Filtro Verde 5.0	Duramass® Anti rayaduras	✓	2	Negro	Negro
ST117	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
ST119	i/E Espejo Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	36	Negro	Negro
ST11V	Bermellón	Duramass® Anti rayaduras	✓	55	Negro	Negro
ST120	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro
ST130	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Rojo	Rojo
ST110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Negro	Negro
ST110AF	Claro	Duramass® Anti Empaño	✓	90	Negro	Negro
ST112	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Negro	Negro
ST112AF	Gris	Duramass® Anti Empaño	✓	13	Negro	Negro
ST114	Ámbar	Duramass® Anti rayaduras	✓	80	Negro	Negro

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.



Detalles

Material	Policarbonato, Nylon
Tinte/Color	Filtro Verde 5.0
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras
Material de montura	Nylon
Color del marco	Negro
Tipo de templo	Bayoneta
Material de templo	Nylon
Color de templo	Negro
Puente nasal	Policarbonato
Trinquetes	5 posiciones
VLT %	2
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
ISO 12312-1 Azul Claro	99%



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
ISO 12312 99%



Aplicaciones

Automotriz
Fabricación de carrocería, camiones y remolques
Corte y molienda

Soldadura

Metales primarios



Empaque

Empaque final:
Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 16.7 Lbs
Dimensiones: 33 x 56 x 38 cm
Elaborado en: Taiwán

MCR Safety Latinoamérica
Av del sauce 1600, La Angostura
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



www.mcrcsafety.com.mx
@MCRSafetylatinoamerica
(+52) 444 102 5579